

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	PR.R.0012 0.050.b	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o roccia tenera in terreno con presenza di muratura o roccia tenera MISURAZIONI: per realizzazione pozzetto		1.50	1.500	1.500	3.38		
		SOMMANO mc				3.38	61.82	208.95	
2	PR.R.0031 0.030.a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisoriale, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per strutture a piano di campagna MISURAZIONI: pozzetto pareti pozzetto pareti soletta	2.00 2.00	1.00 1.00	0.800 0.800	0.250 0.250	0.40 0.40		
		SOMMANO mc		1.20	1.200	0.200	0.29	222.59	242.62
3	PR.R.0034 0.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per opere di fondazione MISURAZIONI: pareti pareti soletta	4.00 4.00	1.00 0.80	1.000 0.800		4.00 2.56 1.44		
		SOMMANO mq		1.20	1.200		8.00	22.23	177.84
4	PR.R.0011 0.090.a	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento del materiale secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua compreso l'avvicinamento a bordo scavo. MISURAZIONI:	2.00 2.00	1.20 1.00	1.200 1.000	0.300 0.300	0.86 0.60		
		SOMMANO mc					1.46	22.36	32.65
5	PR.R.0035 0.010.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in barre per armature MISURAZIONI: armatura pozzetto				80.000	80.00		
		SOMMANO kg					80.00	1.86	148.80

